



LA GAMME	Dimensions hors tout	Dimensions intérieures	cubage	Renforts (non inclus)
Oceatol	3m70	3m20	9m ³	0
	4m80	4m30	15m ³	0
	5m50	5m	21m ³	0
Oceaba	3m50 x 3m50	3m x 3m	10m ³	4
	4m50 x 4m50	4m x 4m	19m ³	8
Oceacla	2m85 x 4m50	2m35 x 4m	11m ³	6
	3m50 x 5m50	3m x 5m	18m ³	6
	NOUVEAU → 3m50 x 7m10	3m x 6m60	26m ³	8
Ocealo	3m50 x 5m50	3m x 5m	16m ³	4
	3m50 x 6m50	3m x 6m	19m ³	4
	4m x 7m50	3m50 x 7m	26m ³	4


Oceatol



Ocealo



Oceaba



Oceacla



Les + d'Ocea'Pool

- Cuve de filtration en fibres de verre et polyester ;
- Kit hydraulique et pompe Ø 50 mm (meilleure hydraulicité) ;
- Pompe de filtration 8 m³/h ;
- Dimensions = intérieur bassin !
- Echelle à platines inversées facilitant la dépose de l'échelle et la pose de la couverture ;
- Hauteur sous margelles : 130 cm ;
- Margelles incluses ;
- Visserie inox tête Torx ® ;
- Livraison à domicile (sous réserve d'accessibilité avec semi-remorque)
- 4 Couleurs de liner au choix :
 - bleu ciel ;
 - Sable ;
 - bleu moyen ;
 - Vert.

Coordonnées :

Sous réserve d'éventuelle(s) d'erreur(s)

Ocea'POOL

Votre piscine en kit :




Envie d'une piscine?
Laissez vous tenter...

Elle se monte facilement sur tous les types de terrain et fait de votre jardin un lieu de détente privilégié à la fois moderne et chaleureux.


Le kit standard comprend :		Garanties
Structure en pin 45mm autoclavé classe IV Hauteur 1m30 sous margelle	✓	10 ans insectes Xylophages / champignons lignivores
Margelle en pin autoclavé	✓	
Liner 75/100° 4 coloris au choix	✓	10 ans dégressifs sou- dures
Feutre de protection sol	✓	10 ans de résistance mécanique
Echelle inox 3 marches	✓	1 an
Escalier extérieur bois si option Poutrelles commandées	✓	10 ans insectes Xylophages / champignons lignivores
Skimmer rectangulaire	1	2 ans
Buse de Refoulement	1	1 an
Platine de filtration (pompe avec disjoncteur + filtre à sable)	8m ³ /h	2 ans
Kit hydraulique semi-rigide Ø50mm	✓	-
Média filtrant (sable)	50kgs	-
Valisette de visserie	✓	-
Notice de montage détaillée	✓	-

Des renforts sont nécessaires dès que la piscine dépasse du sol d'un certain niveau.


Les options :



Poutrelles
métalliques



Habillages bois - permettent
de camoufler la partie verticale appa-
rente des poutrelles métalliques.




Cache angle inox

LE LOCAL TECHNIQUE

Structure renforcée et verrou pour cadenas
(non installé)



Bâches de sécurité avec ou sans barres
Conforme à la norme française NFP90-308. Différents
modèles en fonction de la configuration de la piscine.



Spot LEDS Blanc + transfo 220V/12V

LOCAL TECHNIQUE N°1

- Panneaux en planches de 17mm d'épaisseur
- Abri complètement traité en autoclave
- Toit en panneau Betonplex® 18 mm noir
- Double porte épaisseur 17mm avec quincaillerie

Dimensions utiles :

- façade : 140cm
- profondeur : 103cm
- hauteur avant : 124cm
- hauteur arrière : 114cm